

BAVMAX

CUBE

1D & 2D Barcode Scanner

بارکد خوان چند وجهی

مکعب دو ست دایره شستی



زاویه قرائت عریض



سرعت قرائت بالا



قرائت بارکد تا فاصله
۱۰ سانتیمتر



ریزپردازنده ۳۲ بیتی



قابلیت خواندن انواع بارکدهای
یک بُ، عددی و دو بُ عددی



قابلیت اسکن بارکد
از روی موبایل و کاغذ



توانایی خواندن بارکد های ریز



بهره‌مندی از تکنولوژی مگایکسل



تشخیص بارکد در حرکت



تشخیص بارکدهای مخدوش
و کم رنگ



استاندارد CE اروپا



ارائه با پورت های
USB, Serial, RJ 45 (انتخابی)



هشدار دهنده صوتی
تایید یا عدم تایید قرائت



قابلیت ارائه با پایه و بدون پایه

IP52

استاندارد پدنه

Type of Scanner	1D&2D on - Counter Scanneres	نوع بارکدخوان
CPU	32- bit ARM Microprocessor	پردازشگر
Scan Pattern	Imager	الگوی اسکن
Light source	2700K, White LED	منبع نور
Decode Capability	2D:PDF417, Micro PDF 417 QR Code, Data Matrix, HanXin code, Micro QR ,Codablock F Code,Maxicode. 1D:UPCA, UPC-E, UPC-E1, EAN-1 3, EAN-8, ISBN/ISSN, Code 39, Code 39 full ASCII, Code 32, Trioptic CODE 39, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, matrix 2 of 5, Code 128, UCC/EAN-1 28, ISBT 128, Code 93, Code 11, MSI-Plessey, China post, China friance, FS1 DataBar variants.	استانداردهای بارکد قابل اسکن
Minimum Resolution	4mil, 1mil = 0.0254 mm	حداقل اندازه قابل تشخیص
Print Contrast	20% minimum reflectance difference	حداقل وضوح قابل تشخیص
Decoding Depth	1D, 4mil to 10mil: 00mm-45m, 2D 10mil to 20mil: 0mm-150mm	فاصله قرائت
Scanning Rate	95.3 inches per second	سرعت اسکن
Scanning Angle	Horizontal: 60°, vertical: 54°, 360°	زاویه اسکن
Image Size	1280×1024 pixel	سایز اسکن
Indicator	Beeper, LED	نشانگر
Interface Type	RJ-45 phone jack connector	نوع رابط
Interfaces	RS-232, or USB Keyboard, USB Virtual COM	انواع اتصال
Cable	Straight 2.0 m	طول کابل
Weight	452 g	وزن
Dimension (mm)	152.8mm×81.6mm×145.1mm	ابعاد
Color	Black	رنگ
Exit Window Matrial	Temered Glas	جنس شیشه
housing Material	ABS Plastic	جنس بدنه
Environmental Sealing	IP52	درجه مقاوت
Operating Voltage	5.0 ± 0.25 VDC	میزان جریان ولتاژ
Certifications	CE FCC	گواهینامه‌ها
OS Support	Windows, Android, IOS	سیستم عامل

