

BAYMAX

THORIN

1D & 2D Barcod Scanner

بارکد خوان یک بعدی و دو بعدی
مقرون به صرفه و اقتصادی



iOS

امکان استفاده در iOS



سرعت قرائت بالا



قرائت بارکد تا فاصله
۳۰ سانتیمتر



ریزپردازنده قدرتمند



قابلیت خواندن انواع بارکدهای
یک بعدی و دو بعدی



امکان استفاده در Android

>4mil

توانایی خواندن بارکد های ریز

>20%

تشخیص بارکد های کم رنگ



حداقل ۵ میلیون بار اسکن
بدون وقفه



تشخیص بارکدهای مخدوش
و کم رنگ



استاندارد CE اروپا



ارائه با پورت های
USB, Serial, ps2 (انتخابی)



مقاوم در برابر سقوط از
ارتفاع ۱٫۵ متر



دارای پایه ایستاده



خدمات طلایی ترنا سرویس

Type of Scanner	1D&2D Gun Reader Corded	نوع بارکدخوان
Sensor	CMOS	تکنولوژی قرائت
Pixels	640x480	دقت بارکدخوان
Illumination	White light	روشنایی
Aiming	Red light	هدف گیری
Decode Capability	2D:PDF417, QR Code, Data Matrix, HanXin, Maxicode,Postal Codes, etc. 1D:Code128, UCC/EAN-1 28, AIM128, EAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, UPC-E,UPC-A,Interleaved 2 of 5,ITF-6, ITF-4. Matrix 2 of 5,Industrial 25, Standard 25, Code39, Codabar, Code 93, Code 11, Plessey, MSI-Plessey, RSS-14 RSS-Limited RSS-Expand etc.	استانداردهای بارکد قابل اسکن
Recognizing Precision	≥4mil	حداقل اندازه قابل تشخیص
Depth of Field	EAN-13: 30-200mm - QR(20mil): 20-150mm	فاصله قرائت
Barcode Sensibility	Pitch±45°, Tilt360°, Skew±45°	میزان حساسیت بارکد
Relative Contrast value	≥ 25%	حداقل وضوح قابل تشخیص
Interface Type	RJ-45 Crystal Head	نوع رابط
Housing Material	PC + ABS	جنس
Notification	Buzzer, LED light	اعلام قرائت صحیح
Interfaces	RS-232 Serial interface, USB keyboard, USB Virtual Serial interface	انواع اتصال
Drop	1.5m	مقاومت سقوط از ارتفاع
Environmental Sealing	IP42	درجه مقاومت
Weight	135 g	وزن
Stand	Yes	پایه
Operating Voltage	5VDC±10%	میزان جریان ولتاژ
Operating Current	Standby: 50mA, Working: 230mA	میزان جریان عملیاتی
ESD	±4Kv Contact Discharge ±8Kv Air Discharge	تخلیه الکترواستاتیک
Certifications	CE FCC	گواهینامه ها
Color	Black	رنگ
OS Support	Windows, Android, IOS	سیستم عامل

